



105.765

## Induktionsherd 4 Felder GU

Abmessungen (mm)	B 800 x T 700 x H 830
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 17.0 kW
Gewicht (kg)	38
Unterbau	Neutralschrank mit Flügeltür
Bauart	Standgerät
Anzahl Kochstellen	4
Dimension Kochstellen	Spule Ø 260 mm
Art der Kochstellen	Induktion
Leistung pro Kochstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vorne: 5.0 kW (Ø 260 mm)</li> <li>• hinten: 3.5 kW (Ø 260 mm)</li> </ul>
Temperaturbereich	60°C bis 240°C
Temperaturregelung	Intervalle von 20°C
Leistungsstufen	10 Leistungsstufen
Steuerung	Knebel, Touch
Masse Ceranglas	2x B 320 x T 560 mm
Wichtiger Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimaler Topfdurchmesser: 160 mm</li> <li>• maximaler Topfdurchmesser: 260 mm</li> </ul>
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	nein
Material	Edelstahl, Glas

**Gewährleistung**

2 Jahre - vor Ort