



190.031

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Touchdisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ein zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

Abmessungen (mm)	B 390 x T 495 x H 580
Anschlusswert Elektro	1NAC 230V - 2.7 kW
Gewicht (kg)	19.2
Ausgelegt für	80 Tassen / Tag
Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> • 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) • 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
Farbe	schwarz, silber
Mahlwerk	Kegelmahlwerk aus Stahl
Drucksystem	Kolbendruck
Anzahl Bohnenbehälter	1
Inhalt Bohnenbehälter	1'000 Gramm
Bohnenbehälter abschliessbar	nein
Bohnenbehälter abnehmbar	nein
Anzahl Brühgruppen	1
Mindest-Aufbrühmenge	25 ml
Inhalt Wassertank	6 Liter
Wassertank abnehmbar	ja
Inhalt Restebehälter	ca. 35 Tassen
Restebehälter spülmaschinengeeignet	ja

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich) • Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
Steuerung	Touch
Display	7" Touch-Display
Display-Anzeige für	Fehlermeldungen, Programme, Status, Wartungsinfo, Videoanzeige
Video-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> • individuell bespielbar über USB • bis zu 10 Videos speicherbar • Videos werden abgespielt während Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten • 1 Video für jeden Vorgang auswählbar
Anzahl speicherbare Programme	<ul style="list-style-type: none"> • 23 voreingestellte Programme, individuell überschreibbar • Programmierung passwortgeschützt
USB-Anschluss	ja
Einstellmöglichkeiten	Mahlgrad (5-stufig), Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur, Milchmenge
Tassenzähler	ja, pro Programm und gesamt
Reinigungsprogramm	ja, mit Speicher der Reinigungszyklen
Entkalkungssignal	ja
Heisswasserfunktion	ja
Heisse-Milch-Funktion	ja
Milchaufschäumer	ja
Auslauf höhenverstellbar	ja, 100 - 160 mm
2-Tassen-Funktion	ja
Möglichkeiten der Wasserversorgung	3 Optionen (Wassertank, Festwasseranschluss, Wasserzufuhr über externen Behälter)
Wasserversorgungsdruck	<ul style="list-style-type: none"> • max. 3 bar • ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Milchschräuche (50 cm) • 1 Wasserzulaufschlauch (150 cm) • 1 Wasserzulaufschlauch (200 cm)

Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja
Material	Kunststoff
Gewährleistung	<ul style="list-style-type: none">• 2 Jahre - vor Ort• Verschleissteile sind ausgeschlossen (für genaue Infos siehe untenstehenden Download "Gewährleistung Kaffeefullautomaten")
Wasseranschluss	1/2"