

216.220

Wandhaube mit Gebläse, 2200x900x600/150

| | |
|---|--|
| Abmessungen (mm) | B 2200 x T 900 x H 600 |
| Haubenform | angeschrägt |
| Gebläse | ja |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• rundumlaufende und fett dicht verschweisste Fettauffangrinne• alle Schnittkanten entgratet und umgeschlagen• Filter komplett aus CNS mit sehr hohem Fettabscheidungsgrad• LED-Aufbaubeleuchtungskörper als Standard-Beleuchtung (Einbauleuchten oder LED-Lichtband als Option gegen Aufpreis)• eingebautes, direktangetriebens Radialgebläse mit 230V Motor• elektronischer, stufenloser Drehzahlregler (110 - 230 V) |
| Beleuchtung | 1x 58 W |
| Anzahl Filter | 4 |
| Art der Filter | Flammschutzfilter B 400 x T 400 x H 25 mm |
| Maximale Luft-Leistung (m ³ /h) | 2'500 |
| Empfohlener Kanalquerschnitt rechteckig | 300/300 mm |
| Empfohlener Kanalquerschnitt rund (Ø) | 350 mm |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet | ja |
| Material | Chromnickelstahl (1.4301) |
| Gewährleistung | 2 Jahre - vor Ort |