

218.200

## Wandhaube mit Gebläse, 2000x1100x600/150

|   |  |
|---|--|
| Abmessungen (mm)                              | B 2000 x T 1100 x H 600  |
| Haubenform                                    | angeschrägt  |
| Gebläse                                       | ja   |
| Eigenschaften                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• rundumlaufende und fett dicht verschweisste Fettauffangrinne</li><li>• alle Schnittkanten entgratet und umgeschlagen</li><li>• Filter komplett aus CNS mit sehr hohem Fettabscheidungsgrad</li><li>• LED-Aufbaubeleuchtungskörper als Standard-Beleuchtung (Einbauleuchten oder LED-Lichtband als Option gegen Aufpreis)</li><li>• eingebautes, direktangetriebens Radialgebläse mit 230V Motor</li><li>• elektronischer, stufenloser Drehzahlregler (110 - 230 V)</li></ul> |
| Beleuchtung                                   | 1x 36 W  |
| Anzahl Filter                                 | 4  |
| Art der Filter                                | Flammschutzfilter B 500 x T 400 x H 25 mm  |
| Maximale Luft-Leistung (m <sup>3</sup> /h)    | 2'200  |
| Empfohlener Kanalquerschnitt rechteckig       | 300/300 mm   |
| Empfohlener Kanalquerschnitt rund (Ø)         | 350 mm   |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet | ja   |
| Material                                      | Chromnickelstahl (1.4301)  |
| Gewährleistung                                | 2 Jahre - vor Ort  |