

226.200

## Wandhaube mit Gebläse, 2000x1100x600

Abmessungen (mm)	B 2000 x T 1100 x H 600
Haubenform	kastenförmig
Gebläse	ja
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• rundumlaufende und fett dicht verschweisste Fettauffangrinne</li><li>• alle Schnittkanten entgratet und umgeschlagen</li><li>• Filter komplett aus CNS mit sehr hohem Fettabscheidungsgrad</li><li>• LED-Aufbaubeleuchtungskörper als Standard-Beleuchtung (Einbauleuchten oder LED-Lichtband als Option gegen Aufpreis)</li><li>• eingebautes, direktangetriebens Radialgebläse mit 230V Motor</li><li>• elektronischer, stufenloser Drehzahlregler (110 - 230 V)</li></ul>
Beleuchtung	1x 36 W
Anzahl Filter	4
Art der Filter	Flammschutzfilter B 400 x T 400 x H 25 mm
Maximale Luft-Leistung (m <sup>3</sup> /h)	2'200
Empfohlener Kanalquerschnitt rechteckig	300/300 mm
Empfohlener Kanalquerschnitt rund (Ø)	350 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja
Material	Chromnickelstahl (1.4301)
Gewährleistung	2 Jahre - vor Ort