

228.200

Deckenhaube mit Gebläse, 2000x1300x550

| | |
|--|--|
| Abmessungen (mm) | B 2000 x T 1300 x H 550 |
| Anschlusswert Elektro | 1NAC 230V - 0.57 kW |
| Haubenform | kastenförmig |
| Gebläse | ja |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• rundumlaufende und fett dicht verschweisste Fettauffangrinne• alle Schnittkanten entgratet und umgeschlagen• Filter komplett aus CNS mit sehr hohem Fettabscheidungsgrad• LED-Aufbaubeleuchtungskörper als Standard-Beleuchtung (Einbauleuchten oder LED-Lichtband als Option gegen Aufpreis)• eingebautes, direktangetriebens Radialgebläse mit 230V Motor• elektronischer, stufenloser Drehzahlregler (110 - 230 V) |
| Beleuchtung | 2x 36 W |
| Anzahl Filter | 8 |
| Art der Filter | Flammschutzfilter B 400 x T 300 x H 25 mm |
| Maximale Luft-Leistung (m ³ /h) | 2'800 |
| Empfohlener Kanalquerschnitt rechteckig | 300/300 mm |
| Empfohlener Kanalquerschnitt rund (Ø) | 350 mm |