



**XECC-0513-EPRM**

## Kombidämpfer Compact 5 x GN 1/1, links

<b>Abmessungen (mm)</b>	B 535 x T 862 x H 649
<b>Anschlusswert Elektro</b>	3NAC 400V - 9.2 kW
<b>Gewicht (kg)</b>	65
<b>Betriebsart</b>	Elektro
<b>Kapazität (Anzahl Einschübe)</b>	5
<b>Blech-/Behälterformat</b>	GN 1/1
<b>Art des Einschubs</b>	längs
<b>Abstand zwischen den Einschüben</b>	67 mm
<b>Temperaturbereich</b>	bis 260°C
<b>Türbandung</b>	links
<b>Beschreibung Tür</b>	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
<b>Innenbeleuchtung</b>	ja, LED in Tür integriert
<b>Anzahl Lüftergeschwindigkeiten</b>	4 (plus 4 halbstatische Modi)
<b>Steuerung</b>	MASTER.Touch PLUS
<b>Anzahl speicherbare Programme</b>	256
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Reinigungsprogramme</li> <li>• Abgerundete Gar-/Backkammer</li> <li>• Intuitives LCD-Touchscreen</li> <li>• USB-Schnittstelle</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen</li> <li>• Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme</li> </ul>
<b>Stapelbar</b>	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
<b>Lieferung inklusive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler</li> <li>• Montageset für Erstinstallation</li> <li>• 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li> </ul>
<b>Display</b>	9.5" Touch-Display Glas
<b>Internet-Anschluss</b>	WLAN als Standard
<b>Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet</b>	ja
<b>Material</b>	Edelstahl, Glas
<b>Wasseranschluss</b>	3/4"
<b>Wasserablauf</b>	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre - vor Ort