

XECC-1013-EPRM

Kombidämpfer Compact 10 x GN 1/1, links

Abmessungen (mm)	B 535 x T 862 x H 984
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 18.5 kW
Gewicht (kg)	95
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	10
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	längs
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	• Automatische Reinigungsprogramme • Abgerundete Gar-/Backkammer

	• Intuitives LCD-Touchscreen • USB-Schnittstelle • MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen • Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	• Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler • Montageset für Erstinstallation • 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Gewährleistung	2 Jahre - vor Ort