



XEVC-0511-E1RM

Kombidämpfer 5 x GN 1/1, One, links

Abmessungen (mm)	B 750 x T 773 x H 675
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 9.3 kW
Gewicht (kg)	70
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	5
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Display	7" Touch-Display
Internet-Anschluss	Ethernet oder WLAN als externes Zubehör
Art des Einschubs	quer
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	2-fach Türverglasung, Innenscheibe aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch ONE
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Reinigungsprogramme • Abgerundete Gar-/Backkammer • Intuitives LCD-Touchscreen

	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Schnittstelle • MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none"> • Kerntemperaturfühler • Montageset für Erstinstallation • 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Gewährleistung	2 Jahre - vor Ort