

XEVC-0621-GPRM

Gas-Kombidämpfer 6 x GN2/1, links

Abmessungen (mm)	B 860 x T 1120 x H 843
Anschlusswert Elektro	1NAC 230V - 0.8 kW
Gewicht (kg)	180
Anschlusswert Gas	20,5 kW
Betriebsart	Gas
Kapazität (Anzahl Einschübe)	6
Blech-/Behälterformat	GN 2/1
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	quer
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	• Automatische Reinigungsprogramme • Abgerundete Gar-/Backkammer

	• Intuitives LCD-Touchscreen • USB-Schnittstelle • MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen • Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	• Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler • Montageset für Erstinstallation • 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS
Wichtiger Hinweis	Gerät erfordert eine Kalibrierung durch einen Techniker am Installationsort
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja
Material	Edelstahl, Glas
Gasanschluss	3/4"
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Gewährleistung	2 Jahre - vor Ort