



## XEVC-0621-GPRM

### Gas-Kombidämpfer 6 x GN2/1, links

Abmessungen (mm)	B 860 x T 1120 x H 843
Anschlusswert Elektro	1NAC 230V - 0.8 kW
Gewicht (kg)	180
Anschlusswert Gas	20.5 kW
Betriebsart	Gas
Kapazität (Anzahl Einschübe)	6
Blech-/Behälterformat	GN 2/1
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	quer
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	links
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatische Reinigungsprogramme</li> <li>• Abgerundete Gar-/Backkammer</li> <li>• Intuitives LCD-Touchscreen</li> <li>• USB-Schnittstelle</li> <li>• MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen</li> <li>• Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme</li> </ul>
<b>Stapelbar</b>	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
<b>Lieferung inklusive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler</li> <li>• Montageset für Erstinstallation</li> <li>• 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&amp;Rinse ULTRAPLUS</li> </ul>
<b>Wichtiger Hinweis</b>	Gerät erfordert eine Kalibrierung durch einen Techniker am Installationsort
<b>Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet</b>	ja
<b>Material</b>	Edelstahl, Glas
<b>Gasanschluss</b>	3/4"
<b>Wasseranschluss</b>	3/4"
<b>Wasserablauf</b>	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre - vor Ort