

XEVL-2021-GPLS

Gas-Kombidämpfer 20 x GN 2/1, rechts

Abmessungen (mm)	B 892 x T 1257 x H 1875
Anschlusswert Elektro	1NAC 230V - 2.5 kW
Gewicht (kg)	230
Anschlusswert Gas	90 kW
Betriebsart	Gas
Kapazität (Anzahl Einschübe)	20
Blech-/Behälterformat	GN 2/1
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	quer
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	rechts
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüfter	6
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS

Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	• Automatische Reinigungsprogramme • Abgerundete Gar-/Backkammer • Intuitives LCD-Touchscreen • USB-Schnittstelle • MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen • Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
Lieferung inklusive	• 1 Hordengestellwagen 20x GN 2/1 • Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler • Montageset für Erstinstallation • 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS
Wichtiger Hinweis	Gerät erfordert eine Kalibrierung durch einen Techniker am Installationsort
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja
Material	Edelstahl, Glas
Gasanschluss	3/4"
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Gewährleistung	2 Jahre - vor Ort