



XEVL-2021-YPRS

Kombidämpfer 20 x GN 2/1, links

| | |
|---------------------------------|---|
| Abmessungen (mm) | B 892 x T 1257 x H 1875 |
| Anschlusswert Elektro | 3NAC 400V - 65 kW |
| Gewicht (kg) | 283 |
| Betriebsart | Elektro |
| Kapazität (Anzahl Einschübe) | 20 |
| Blech-/Behälterformat | GN 2/1 |
| Display | 9.5" Touch-Display Glas |
| Internet-Anschluss | WLAN als Standard |
| Art des Einschubs | quer |
| Abstand zwischen den Einschüben | 67 mm |
| Temperaturbereich | bis 260°C |
| Türbandung | links |
| Beschreibung Tür | 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung |
| Innenbeleuchtung | ja, LED in Tür integriert |
| Anzahl Lüfter | 6 |
| Anzahl Lüftergeschwindigkeiten | 4 (plus 4 halbstatische Modi) |
| Steuerung | MASTER.Touch PLUS |

| | |
|--|---|
| Anzahl speicherbare Programme | 256 |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Reinigungsprogramme • Abgerundete Gar-/Backkammer • Intuitives LCD-Touchscreen • USB-Schnittstelle • MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen • Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme |
| Lieferung inklusive | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Hordengestellwagen 20x GN 2/1 • Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler • Montageset für Erstinstallation • 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse ULTRAPLUS |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet | ja |
| Material | Edelstahl, Glas |
| Wasseranschluss | 3/4" |
| Wasserablauf | Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm |
| Gewährleistung | 2 Jahre - vor Ort |